

Istruzioni per l'identificazione e la classificazione delle pulegge a passo metrico Instructions for the identification and classification of timing belt pulleys metric pitch

Anleitung zur Suche und Klassifizierung der metrischen Zahnriemenscheiben / Instructions pour la recherche et la classification des poulies dentées pas métrique / Guía a la busca y clasificación de las dentadas en paso métrico

Esempio: ALTEZZA 40 T 10/32-2

40 = Larghezza totale della puleggia 40 mm (L)
T10 = Passo 10 mm
32 = N. denti
2 = N. della flangia

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al trattamento anodico

Example: PULLEY 40 T 10/32-2

40 = Total width of pulley 40 mm (L)
T10 = Pitch 10 mm
32 = No. of teeth
2 = No. of flanges

Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for anodic treatment

Beispiel: SCHEIBE 40 T 10/32-2

40 = Gesamtbreite der Scheibe 40 mm (L)
T10 = Teilung 10 mm
32 = Zähnezahl
2 = Anzahl der Bordscheiben

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für anodischen oxydation

Exemple: POULIE 40 T 10/32-2

40 = Largeur totale de la poulie 40 mm (L)
T10 = Pas 10 mm
32 = N. de dents
2 = N. de flasques


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au traitement anodique

Ejemplo: POLEA 40 T 10/32-2


40 = Ancho total de la polea 40 mm (L)
T10 = Paso 10 mm
32 = Cantidad de dientes
2 = Cantidad de tapetas

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la oxidación anódica


Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique Poleas dentadas para correas con paso métrico



Tipo / Type
1F



Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6

T 2,5

(Paso 2,5 mm) (Pitch 2,5 mm) (Teilung 2,5 mm) (Pas 2,5 mm) (Paso 2,5 mm)
per cinghia larghezza 6 mm for belt width 6 mm für Riemenbreite 6 mm pour courroies largeur 6 mm para correas ancho 6 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro codigo	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
16T2,5/12-2	16T2012	1F	FL501	12	9,55	9,00	13,0	6	9	16	4	0,004
16T2,5/14-2	16T2014	1F	FL502	14	11,14	10,60	15,0	8	9	16	4	0,006
16T2,5/15-2	16T2015	1F	FL502	15	11,94	11,40	15,0	8	9	16	4	0,006
16T2,5/16-2	16T2016	1F	FL503	16	12,73	12,20	16,0	9,5	9	16	4	0,006
16T2,5/18-2	16T2018	6F	FL504	18	14,32	13,80	17,5	10	10	16	4	0,006
16T2,5/19-2	16T2019	6F	FL505	19	15,12	14,60	20,0	10	10	16	4	0,007
16T2,5/20-2	16T2020	6F	FL505	20	15,92	15,40	20,0	10	10	16	4	0,008
16T2,5/22-2	16T2022	6F	FL512	22	17,51	17,00	22,0	11	10	16	4	0,010
16T2,5/24-2	16T2024	6F	FL512	24	19,10	18,55	22,0	12	10	16	4	0,012
16T2,5/25-2	16T2025	6F	FL506	25	19,90	19,35	25,0	13	10	16	4	0,013
16T2,5/26-2	16T2026	6F	FL507	26	20,70	20,15	26,0	14	10	16	4	0,015
16T2,5/28-2	16T2028	6F	FL507	28	22,28	21,75	26,0	14	10	16	4	0,016
16T2,5/30-2	16T2030	6F	FL508	30	23,87	23,35	28,0	16	10	16	6	0,018
16T2,5/32-2	16T2032	6F	FL509	32	25,47	24,95	32,0	16	10	16	6	0,020
16T2,5/36-2	16T2036	6F	FL510	36	28,65	28,10	36,0	20	10	16	6	0,026
16T2,5/40-2	16T2040	6F	FL511	40	31,83	31,30	38,0	22	10	16	6	0,032
16T2,5/44-2	16T2044	6F	FL513	44	35,02	34,50	42,0	24	10	16	6	0,038
16T2,5/48-0	16T2048	6	-	48	38,20	37,70	-	26	10	16	6	0,048
16T2,5/60-0	16T2060	6	-	60	47,75	47,25	-	34	10	16	8	0,073

Per pulegge aventi un numero di denti diverso dalla tabella, consultateci.

For pulleys with a number of teeth not included in these tables please ask for our quotation.

Verlagen sie angebaut für Zahnriemenscheiben mit Anzahl von Zähnen die nicht in diesen Tafeln aufgeführt sind.

Pour les poulies avec un nombre de dents différent du tableau, nous consulter.

Pidan oferta por lo que concierne una cantidad de dientes no incluida en estas tablas.



Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch

Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique / Poleas dentadas para correas con paso métrico

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico



Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation

Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidación anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6

T 5

(Passo 5 mm)		(Pitch 5 mm)		(Teilung 5 mm)		(Pas 5 mm)		(Paso 5 mm)				
per cinghia larghezza 10 mm		for belt width 10 mm		für Riemenbreite 10 mm		pour courroies largeur 10 mm		para correas ancho 10 mm				
Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro código	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
21T5/10-2	21T5010	6F	FL003	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	4	0,012
21T5/12-2	21T5012	6F	FL001	12	19,10	18,25	23,0	11	15	21	4	0,016
21T5/14-2	21T5014	6F	FL002	14	22,29	21,45	25,0	13	15	21	4	0,019
21T5/15-2	21T5015	6F	FL004	15	23,88	23,05	28,0	16	15	21	6	0,021
21T5/16-2	21T5016	6F	FL005	16	25,47	24,60	32,0	18	15	21	6	0,025
21T5/18-2	21T5018	6F	FL006	18	28,65	27,80	32,0	20	15	21	6	0,031
21T5/19-2	21T5019	6F	FL008	19	30,25	29,40	36,0	20	15	21	6	0,036
21T5/20-2	21T5020	6F	FL008	20	31,83	31,00	36,0	22	15	21	6	0,038
21T5/22-2	21T5022	6F	FL009	22	35,02	34,15	38,0	23	15	21	6	0,046
21T5/24-2	21T5024	6F	FL013	24	38,21	37,40	42,0	24	15	21	6	0,054
21T5/25-2	21T5025	6F	FL012	25	39,80	38,95	44,0	26	15	21	6	0,058
21T5/26-2	21T5026	6F	FL012	26	41,39	40,60	44,0	26	15	21	6	0,061
21T5/27-2	21T5027	6F	FL011	27	42,98	42,20	48,0	30	15	21	8	0,064
21T5/28-2	21T5028	6F	FL011	28	44,58	43,75	48,0	32	15	21	8	0,068
21T5/30-2	21T5030	6F	FL016	30	47,76	46,95	51,0	34	15	21	8	0,075
21T5/32-2	21T5032	6F	FL018	32	50,94	50,10	54,0	38	15	21	8	0,088
21T5/36-2	21T5036	6F	FL023	36	57,31	56,45	64,0	38	15	21	8	0,114
21T5/40-2	21T5040	6F	FL024	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	0,138
21T5/42-2	21T5042	6F	FL026	42	66,86	66,00	70,0	40	15	21	8	0,150
21T5/44-0	21T5044	6	-	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	0,168
21T5/48-0	21T5048	6	-	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	0,200
21T5/60-0	21T5060	6	-	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	0,340

(Passo 5 mm)		(Pitch 5 mm)		(Teilung 5 mm)		(Pas 5 mm)		(Paso 5 mm)				
per cinghia larghezza 16 mm		for belt width 16 mm		für Riemenbreite 16 mm		pour courroies largeur 16 mm		para correas ancho 16 mm				
27T5/10-2	27T5010	6F	FL003	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	4	0,016
27T5/12-2	27T5012	6F	FL001	12	19,10	18,25	23,0	11	21	27	4	0,022
27T5/14-2	27T5014	6F	FL002	14	22,29	21,45	25,0	13	21	27	4	0,026
27T5/15-2	27T5015	6F	FL004	15	23,88	23,05	28,0	16	21	27	6	0,029
27T5/16-2	27T5016	6F	FL005	16	25,47	24,60	32,0	18	21	27	6	0,035
27T5/18-2	27T5018	6F	FL006	18	28,65	27,80	32,0	20	21	27	6	0,043
27T5/19-2	27T5019	6F	FL008	19	30,25	29,40	36,0	20	21	27	6	0,049
27T5/20-2	27T5020	6F	FL008	20	31,83	31,00	36,0	22	21	27	6	0,053
27T5/22-2	27T5022	6F	FL009	22	35,02	34,15	38,0	23	21	27	6	0,065
27T5/24-2	27T5024	6F	FL013	24	38,21	37,40	42,0	24	21	27	6	0,076
27T5/25-2	27T5025	6F	FL012	25	39,80	38,95	44,0	26	21	27	6	0,078
27T5/26-2	27T5026	6F	FL012	26	41,39	40,60	44,0	26	21	27	6	0,080
27T5/27-2	27T5027	6F	FL011	27	42,98	42,20	48,0	30	21	27	8	0,090
27T5/28-2	27T5028	6F	FL011	28	44,58	43,75	48,0	32	21	27	8	0,095
27T5/30-2	27T5030	6F	FL016	30	47,76	46,95	51,0	34	21	27	8	0,105
27T5/32-2	27T5032	6F	FL018	32	50,94	50,10	54,0	38	21	27	8	0,123
27T5/36-2	27T5036	6F	FL023	36	57,31	56,45	64,0	38	21	27	8	0,160
27T5/40-2	27T5040	6F	FL024	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	0,193
27T5/42-2	27T5042	6F	FL026	42	66,86	66,00	70,0	40	21	27	8	0,200
27T5/44-0	27T5044	6	-	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8	0,300
27T5/48-0	27T5048	6	-	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8	0,280
27T5/60-0	27T5060	6	-	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	0,430

(Passo 5 mm)		(Pitch 5 mm)		(Teilung 5 mm)		(Pas 5 mm)		(Paso 5 mm)				
per cinghia larghezza 25 mm		for belt width 25 mm		für Riemenbreite 25 mm		pour courroies largeur 25 mm		para correas ancho 25 mm				
36T5/10-2	36T5010	6F	FL003	10	15,92	15,05	19,5	8	30	36	4	0,023
36T5/12-2	36T5012	6F	FL001	12	19,10	18,25	23,0	11	30	36	4	0,031
36T5/14-2	36T5014	6F	FL002	14	22,29	21,45	25,0	13	30	36	4	0,037
36T5/15-2	36T5015	6F	FL004	15	23,88	23,05	28,0	16	30	36	6	0,041
36T5/16-2	36T5016	6F	FL005	16	25,47	24,60	32,0	18	30	36	6	0,050
36T5/18-2	36T5018	6F	FL006	18	28,65	27,80	32,0	20	30	36	6	0,061
36T5/19-2	36T5019	6F	FL008	19	30,25	29,40	36,0	20	30	36	6	0,070
36T5/20-2	36T5020	6F	FL008	20	31,83	31,00	36,0	22	30	36	6	0,076
36T5/22-2	36T5022	6F	FL009	22	35,02	34,15	38,0	23	30	36	6	0,090
36T5/24-2	36T5024	6F	FL013	24	38,21	37,40	42,0	24	30	36	8	0,109
36T5/25-2	36T5025	6F	FL012	25	39,80	38,95	44,0	26	30	36	8	0,116
36T5/26-2	36T5026	6F	FL012	26	41,39	40,60	44,0	26	30	36	8	0,100
36T5/27-2	36T5027	6F	FL011	27	42,98	42,20	48,0	30	30	36	8	0,128
36T5/28-2	36T5028	6F	FL011	28	44,58	43,75	48,0	32	30	36	8	0,135
36T5/30-2	36T5030	6F	FL016	30	47,76	46,95	51,0	34	30	36	8	0,150
36T5/32-2	36T5032	6F	FL018	32	50,94	50,10	54,0	38	30	36	8	0,176
36T5/36-2	36T5036	6F	FL023	36	57,31	56,45	64,0	38	30	36	8	0,230
36T5/40-2	36T5040	6F	FL024	40	63,66	62,85	66,5	40	30	36	8	0,276
36T5/42-2	36T5042	6F	FL026	42	66,86	66,00	70,0	40	30	36	8	0,300
36T5/44-0	36T5044	6	-	44	70,05	69,20	-	45	30	36	8	0,300
36T5/48-0	36T5048	6	-	48	76,42	75,55	-	50	30	36	8	0,400
36T5/60-0	36T5060	6	-	60	95,52	94,65	-	65	30	36	8	0,614



Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch

Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique / Poleas dentadas para correas con paso métrico

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 suitable for
anodic treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidación anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



T 10

(Paso 10 mm)
per cinghia larghezza 16 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 16 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 16 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 16 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 16 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro código	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
31T10/12-2	31T1012	6F	FL013	12	38,20	36,35	42,0	28	21	31	6	0,076
31T10/14-2	31T1014	6F	FL011	14	44,56	42,70	48,0	32	21	31	8	0,104
31T10/15-2	31T1015	6F	FL016	15	47,75	45,90	51,0	32	21	31	8	0,116
31T10/16-2	31T1016	6F	FL018	16	50,93	49,10	54,0	35	21	31	8	0,134
31T10/18-2	31T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	21	31	8	0,167
31T10/19-2	31T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	21	31	8	0,184
31T10/20-2	31T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	21	31	8	0,208
31T10/22-2	31T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	21	31	8	0,240
31T10/24-2	31T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	21	31	8	0,288
31T10/25-2	31T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	21	31	8	0,295
31T10/26-2	31T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	21	31	8	0,310
31T10/27-2	31T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	21	31	8	0,364
31T10/28-2	31T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	21	31	8	0,441
31T10/30-2	31T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	21	31	8	0,493
31T10/32-2	31T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	21	31	10	0,623
31T10/36-2	31T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	21	31	10	0,767
31T10/40-2	31T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	21	31	10	0,950
31T10/44-0	31T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	21	31	10	1,090
31T10/48-0	31T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	21	31	16	1,704
31T10/60-0	31T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	21	31	16	1,704

(Paso 10 mm)
per cinghia larghezza 25 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 25 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 25 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 25 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 25 mm

Codice	Nostro codice	Tipo	Codice flangia	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight
40T10/12-2	40T1012	6F	FL013	12	38,20	36,35	42,0	28	30	40	6	0,099
40T10/14-2	40T1014	6F	FL011	14	44,56	42,70	48,0	32	30	40	8	0,134
40T10/15-2	40T1015	6F	FL016	15	47,75	45,90	51,0	32	30	40	8	0,152
40T10/16-2	40T1016	6F	FL018	16	50,93	49,10	54,0	35	30	40	8	0,176
40T10/18-2	40T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	30	40	8	0,224
40T10/19-2	40T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	30	40	8	0,247
40T10/20-2	40T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	30	40	8	0,276
40T10/22-2	40T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	30	40	8	0,310
40T10/24-2	40T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	30	40	8	0,392
40T10/25-2	40T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	30	40	8	0,422
40T10/26-2	40T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	30	40	8	0,480
40T10/27-2	40T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	30	40	8	0,536
40T10/28-2	40T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	30	40	8	0,590
40T10/30-2	40T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	30	40	8	0,640
40T10/32-2	40T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	30	40	10	0,693
40T10/36-2	40T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	30	40	10	0,873
40T10/40-2	40T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	30	40	10	1,067
40T10/44-0	40T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	30	40	10	1,310
40T10/48-0	40T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	30	40	16	1,516
40T10/60-0	40T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	30	40	16	2,339



Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch

Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique / Poleas dentadas para correas con paso metrico

Materiale:
alluminio 6082 T6
UNI 9006/4 adatto al
trattamento anodico


Material:
aluminium 6082 T6 UNI
9006/4 suitable for anodic
treatment

Werkstoff:
Aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 geeignet für
anodischen oxydation


Matière:
aluminium 6082 T6
UNI 9006/4 apte au
traitement anodique

Material:
aluminio 6082 T6
UNI 9006/4 apto para la
oxidación anodica

Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6



T 10

(Paso 10 mm)
per cinghia larghezza 32 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 32 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 32 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 32 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 32 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro código	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
47T10/18-2	47T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	37	47	10	0,253
47T10/19-2	47T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	37	47	10	0,286
47T10/20-2	47T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	37	47	12	0,322
47T10/22-2	47T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	37	47	12	0,393
47T10/24-2	47T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	37	47	12	0,475
47T10/25-2	47T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	37	47	12	0,527
47T10/26-2	47T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	37	47	12	0,564
47T10/27-2	47T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	37	47	12	0,602
47T10/28-2	47T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	37	47	12	0,642
47T10/30-2	47T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	37	47	12	0,740
47T10/32-2	47T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	37	47	12	0,844
47T10/36-2	47T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	37	47	16	1,063
47T10/40-2	47T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	37	47	16	1,371
47T10/44-0	47T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	37	47	16	1,611
47T10/48-0	47T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	37	47	16	1,913
47T10/60-0	47T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	37	47	16	3,004

(Paso 10 mm)
per cinghia larghezza 50 mm

(Pitch 10 mm)
for belt width 50 mm

(Teilung 10 mm)
für Riemenbreite 50 mm

(Pas 10 mm)
pour courroies largeur 50 mm

(Paso 10 mm)
para correas ancho 50 mm

Codice	Nostro codice	Tipo	Codice flangia	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight
66T10/18-2	66T1018	6F	FL021	18	57,29	55,45	60,0	40	56	66	10	0,422
66T10/19-2	66T1019	6F	FL024	19	60,48	58,65	66,5	44	56	66	10	0,466
66T10/20-2	66T1020	6F	FL024	20	63,66	61,80	66,5	46	56	66	12	0,520
66T10/22-2	66T1022	6F	FL027	22	70,03	68,20	75,0	52	56	66	12	0,640
66T10/24-2	66T1024	6F	FL029	24	76,39	74,55	83,0	58	56	66	12	0,736
66T10/25-2	66T1025	6F	FL029	25	79,58	77,70	83,0	60	56	66	12	0,766
66T10/26-2	66T1026	6F	FL031	26	82,76	80,90	87,0	60	56	66	12	0,845
66T10/27-2	66T1027	6F	FL032	27	85,95	84,10	91,0	60	56	66	12	0,946
66T10/28-2	66T1028	6F	FL033	28	89,12	87,25	93,0	60	56	66	12	0,110
66T10/30-2	66T1030	6F	FL035	30	95,49	93,65	97,0	60	56	66	12	1,169
66T10/32-2	66T1032	6F	FL038	32	101,86	100,00	106,0	65	56	66	12	1,300
66T10/36-2	66T1036	6F	FL043	36	114,59	112,75	119,0	70	56	66	16	1,637
66T10/40-2	66T1040	6F	FL047	40	127,32	125,45	131,0	80	56	66	16	1,999
66T10/44-0	66T1044	6	-	44	140,05	138,20	-	88	56	66	16	2,420
66T10/48-0	66T1048	6	-	48	152,78	150,95	-	95	56	66	16	2,830
66T10/60-0	66T1060	6	-	60	190,98	189,10	-	110	56	66	16	4,366



Pulegge dentate per cinghie passo metrico / Timing belt pulleys metric pitch

Zahnriemenscheiben metrische Teilung / Poulies dentées pour courroies pas métrique / Poleas dentadas para correas con paso métrico


Materiale:
Ghisa

Material:
Cast iron


Werkstoff:
Grauguss

Matière:
Fonte


Material:
Hierro fundido



Tipo / Type
6F



Tipo / Type
6W



Tipo / Type
6A

T 20

(Passo 20 mm)
per cinghia larghezza 32 mm

(Pitch 20 mm)
for belt width 32 mm

(Teilung 20 mm)
für Riemenbreite 32 mm

(Pas 20 mm)
pour courroies largeur 32 mm

(Paso 20 mm)
para correas ancho 32 mm

Codice Code symbol / Bezeichnung Code symbole / Numero de fabrica	Nostro codice Our code / Unser Code Notre code / Nuestro código	Tipo Type / Typ Type / Tipo	Codice flangia Flange code / Bordscheiben Typ Code flasque / Código brida	N. denti N. of teeth / Zähnezahl N. bre de dents / Cantidad de dientes	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight Gewicht / Poids / Peso Kg
53T20/18-2	53T2018	6F	FL075	18	111,75	120,0	80	38	53	15	
53T20/20-2	53T2020	6F	FL080	20	124,50	135,0	90	38	53	15	
53T20/22-2	53T2022	6F	FL085	22	137,20	150,0	90	38	53	15	
53T20/24-2	53T2024	6F	FL086	24	149,95	158,0	95	38	53	15	
53T20/25-2	53T2025	6F	FL090	25	156,30	168,0	95	38	53	15	
53T20/30-2	53T2030	6F	FL100	30	188,15	200,0	110	38	53	15	
53T20/32-2	53T2032	6W	-	32	200,85	-	110	38	53	18	
53T20/36-2	53T2036	6W	-	36	226,35	-	110	38	53	18	
53T20/40-2	53T2040	6A	-	40	251,80	-	110	38	53	20	
53T20/48-2	53T2048	6A	-	48	302,70	-	130	38	53	20	
53T20/60-2	53T2060	6A	-	60	379,10	-	130	38	53	20	
53T20/72-2	53T2072	6A	-	72	455,50	-	140	38	53	20	

(Passo 20 mm)
per cinghia larghezza 50 mm

(Pitch 20 mm)
for belt width 50 mm

(Teilung 20 mm)
für Riemenbreite 50 mm

(Pas 20 mm)
pour courroies largeur 50 mm

(Paso 20 mm)
para correas ancho 50 mm

Codice	Nostro codice	Tipo	Codice flangia	N. denti	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight
71T20/18-2	71T2018	6F	FL075	18	111,75	120,0	80	56	71	18	
71T20/20-2	71T2020	6F	FL080	20	124,50	135,0	90	56	71	18	
71T20/22-2	71T2022	6F	FL085	22	137,20	150,0	90	56	71	18	
71T20/24-2	71T2024	6F	FL086	24	149,95	158,0	95	56	71	18	
71T20/25-2	71T2025	6F	FL090	25	156,30	168,0	95	56	71	18	
71T20/30-2	71T2030	6F	FL100	30	188,15	200,0	110	56	71	18	
71T20/32-2	71T2032	6W	-	32	200,85	-	110	56	71	20	
71T20/36-2	71T2036	6W	-	36	226,35	-	110	56	71	20	
71T20/40-2	71T2040	6A	-	40	251,80	-	110	56	71	20	
71T20/48-2	71T2048	6A	-	48	302,70	-	130	56	71	24	
71T20/60-2	71T2060	6A	-	60	379,10	-	130	56	71	24	
71T20/72-2	71T2072	6A	-	72	455,50	-	140	56	71	24	

(Passo 20 mm)
per cinghia larghezza 100 mm

(Pitch 20 mm)
for belt width 100 mm

(Teilung 20 mm)
für Riemenbreite 100 mm

(Pas 20 mm)
pour courroies largeur 100 mm

(Paso 20 mm)
para correas ancho 100 mm

Codice	Nostro codice	Tipo	Codice flangia	N. denti	De	Df	Dm	F	L	d	Peso / Weight
123T20/18-2	123T2018	6F	FL075	18	111,75	120,0	80	108	123	24	
123T20/20-2	123T2020	6F	FL080	20	124,50	135,0	90	108	123	24	
123T20/22-2	123T2022	6F	FL085	22	137,20	150,0	90	108	123	24	
123T20/24-2	123T2024	6F	FL086	24	149,95	158,0	95	108	123	24	
123T20/25-2	123T2025	6F	FL090	25	156,30	168,0	95	108	123	24	
123T20/30-2	123T2030	6F	FL100	30	188,15	200,0	110	108	123	24	
123T20/32-2	123T2032	6W	-	32	200,85	-	110	108	123	32	
123T20/36-2	123T2036	6W	-	36	226,35	-	110	108	123	32	
123T20/40-2	123T2040	6A	-	40	251,80	-	110	108	123	32	
123T20/48-2	123T2048	6A	-	48	302,70	-	130	108	123	32	
123T20/60-2	123T2060	6A	-	60	379,10	-	130	108	123	32	
123T20/72-2	123T2072	6A	-	72	455,50	-	140	108	123	32	

